

**Compressore mod. 50/15 Prime S a secco, portata 170 l/min. @5bar, serbatoio da 40 lt. Senza essiccatore**

**COD. 02004005**



	Riuniti : 2-3		Essiccatore: no
	Aria aspirata : m3/h l/min. 255 Cfm 9,01		Aria resa a 5 bar: m3/h l/min. 170 Cfm 6
	Potenza: HP 2 – KW 1,5		Volt.: 230 Freq.: 50 Hz
	Serbatoio: Lt. 40 GAL: 10,57		Rumorosità: 66 dB(A)
	Ciclo: 70%		Pressione max: 7 bar 101 PSI
	Dimensioni: 600 x 410 x 770 mm		Peso netto: 46 kg. 101 lb

**Compressore mod. 50/15 Prime M a secco, 2 cilindri, portata 152 l/min. @ 5bar, serbatoio da 40 lt., essiccatore a membrana di nuova generazione in grado di fornire aria essiccata fino a -20° C di punto di rugiada.**

**COD. 02004006**

	Riuniti: 3		Essiccatore: si
	Aria aspirata: m3/h l/min. 255 cfm: 9		Aria resa a 5 bar: m3/h l/min. 152 cfm: 5,4
	Potenza: HP 2 - KW 1,5		Volt. 230 Freq. 50 Hz
	Serbatoio: Lt. 40 GAL: 10,57		Rumorosità: 66 dB (A)
	Ciclo: 70%		Pressione max: 7 bar 101 PSI
	Dimensioni: 710 x 410 x 770 mm		Peso netto: 50 kg. 110 lb

